

ASDA

Séries 5 a 13 hastes



 **Arado Subsolador Desarme Automático**

 **Plow Subsoiler with Automatic Shank**

 **Arado Subsolador con Desarme Automático**



    baldan.com.br



Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones



•Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.

•High strength frame.


•Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



•Rolo destorroador tem a função de pré nivelar o solo para futuras operações (ASDADR).

•Roller has the purpose of pre-leveling the soil future operations (ASDADR).

•Rodillo desterrador tiene la función de pré nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDADR).



•Haste com desarme e rearme automático.

•Safety device.

•Dispositivo de seguridad con desarme y rearme automático.



•Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDADR).

•Coulter discs placed for each tyne. (ASDADR).

•Discos cortadores independentes y regulables para cada fleje. (ASDADR).



•Roda para controle de profundidade (ASDAH).

•Depth control wheel (ASDAH).

•Rueda para control de profundidad (ASDAH).



•Controle de profundidade pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDACR e ASDADR).

•Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDACR and ASDADR).

•Control de profundidad: pistón con anillos limitadores que actúan sobre las ruedas (ASDACR y ASDADR).

Modelo Model	Hastes Shank Modelo	Nº discos Nr discs Modelo	Diâm. dos discos Disc diameter Diâm. de los discos	Larg. de trabalho Working width Ancho de trabajo	Peso aprox. Approx. weight Peso aprox. (Kg)	Prof. de trabalho Working depth Prof. de trabajo	Potência do trator Tractor power Potencia del tractor (Hp)
ASDAH	5	-	-	1875 mm	1070	450 mm	100 - 125
ASDAH	7	-	-	2625 mm	1480	450 mm	140 - 175
ASDAH	9	-	-	3375 mm	1800	450 mm	180 - 225
ASDACR	5	-	-	1875 mm	1420	450 mm	100 - 125
ASDACR	7	-	-	2625 mm	1825	450 mm	140 - 175
ASDACR	9	-	-	3375 mm	2140	450 mm	180 - 225
ASDACR	11	-	-	4125 mm	2700	450 mm	220 - 275
ASDACR	13	-	-	4875 mm	3000	450 mm	260 - 325
ASDADR	5	5	18"	1875 mm	1850	450 mm	100 - 125
ASDADR	7	7	18"	2625 mm	2500	450 mm	140 - 175
ASDADR	9	9	18"	3375 mm	2900	450 mm	180 - 225
ASDADR	11	11	18"	4125 mm	3760	450 mm	220 - 275
ASDADR	13	13	18"	4875 mm	4200	450 mm	260 - 325

Espaçamento máximo / Max. spacing / Espaciamento máx 365 mm

ASDA DR



ASDA CR



ASDA H



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 06 - Impresso em Abril 2016 •Revision: 06 - Printed in April 2016 •Revisión: 06 - Impreso en Abril 2016

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.